

Kompakt excenterslip med varvtalsreglering, 125 mm

ORE 2-125 EC Set

Order number 468.886



Kompakt excenterslip med varvtalsreglering, 125 mm

- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Lätt, kompakt excenterslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Slagtålig filterpatron med utbytbar PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare \varnothing 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Kardborrplatta med Multihole-system för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel \varnothing 125
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	260 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 12000 /min
Tomgångsslagtal	16000 - 24000 /min
Slag	2,0 mm
Stödrondell	\varnothing 125 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	\varnothing 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	156 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning

1 stödplatta med kardborrefäste	468.975
1 PES microfilterpatron med filter	486.833
1 insats till transportväska	469.017
1 transportväska L-BOXX® 136	414.085