

Snabb  
uppvärm-  
ning



## ICECW – Tak- och Golvmodell

### Inomhusdel

- Lämplig för golv- eller takmontage
- Fyra fläkthastigheter och automatik
- Speciellt högeffektiva lameller
- Horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer

| Modell                                  |                   | ICECW09      | ICECW12      | ICECW14      | ICECW18      | ICECW24      | ICECW36      | ICECW42      |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Värmeeffekt                             | kW                | 7,2          | 8,5          | 9,5          | 11,5         | 13,7         | 19           | 21           |
| Kyleffekt                               | kW                | 2,8          | 3,6          | 4,2          | 5,4          | 6,4          | 8,9          | 9,9          |
| Dimensioner (B x H x D)                 | mm                | 834×238×694  | 834×238×694  | 834×238×694  | 1300×188×600 | 1300×188×600 | 1590×238×695 | 1590×238×695 |
| Vikt                                    | kg                | 26           | 27           | 27           | 31,5         | 32,5         | 48,5         | 48,5         |
| Luftflöde (Låg - Hög)<br>vid värmedrift | m <sup>3</sup> /h | 264 - 510    | 430 - 680    | 410 - 720    | 510 - 1020   | 550 - 1100   | 850 - 1800   | 1051 - 2040  |
| Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)              | dB(A)             | 38           | 45           | 47           | 49           | 48           | 50           | 55           |
| Rörstorlek                              | tum               | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         |
| Kondensvatten anslutning                | tum               | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         |
| Vattenflöde                             | L/s               | 0,14         | 0,16         | 0,2          | 0,27         | 0,32         | 0,4          | 0,44         |
| Tryckfall                               | kPa               | 5            | 10           | 20           | 36           | 38           | 52           | 55           |
| Eldata                                  | V / Fas / Hz      | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| ARTIKELNUMMER                           |                   | 7128026      | 7128028      | 7128030      | 7128032      | 7128034      | 7128036      | 7128038      |

Kyleffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7 °C/+12 °C, luft in +27 °C DB och 19 °C WB  
Värmeeffekt angivna vid max fläkthastighet och vatten in +60 °C, luft in +21 °C DB