

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Sandwich Tape

DUBBELHÄFTANDE TEJP FÖR ÖVERLAPPNING INOM SIKAPROOF A+ VATTENTÄTNINGSSYSTEM.

PRODUKTBESKRIVNING

SikaProof® Sandwich Tape är en dubbelhäftande tejp baserad på polyakrylatlim med dubbelsidig skyddsfilm.

ANVÄNDNING

SikaProof® Sandwich Tape skall endast användas av erfarna professionella användare

- Används för tätning och vidhäftning av överlappsskarvar och detaljer inom SikaProof A+ membransystem.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Hög vidhäftningsförmåga och tätningskapacitet
- Hög beständighet
- Lätt och snabb att installera

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

Vattentätet hos ytförseglingssystem SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, provningsrapport nr. 2018-276

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	5 rullar packade i kartong. Individuell rullstorlek: Längd <u>25 m</u> Bredd <u>50 mm</u>
Utseende / Färg	Transparent polyakryllim och vita skyddsfilmer.
Hållbarhet	18 månader från produktionsdatum
Lagringsförhållanden	Förvaras i oskadad, oöppnad och förseglad originalförpackning i torra förhållanden och i temperatur mellan +5 °C och +30 °C. Se alltid förpackningsinformation.
Tjocklek	1,00 mm (±5 %)

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	SikaProof® Sandwich Tape är en systemkomponent för tätning av överlappsskarvar inom SikaProof® A+ membransystem. För mer detaljerad information, se gällande metodbeskrivning: SikaProof® A+ system.
Kompatibilitet	För material i direktkontakt (som t.ex. syntetiska material etc.) måste kompatibiliteten utvärderas helt före applicering. Kontakta Sika®s tekniska avdelning för mer information.

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur +5 °C min. / +45 °C max.

Underlagets temperatur +5 °C min. / +60 °C max.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET

Kontaktytorna måste vara torra, rena och fria från material som kan försämr vidhäftningen. Föroreningar, såsom smuts, damm, olja, bitumen och släppmedel, såsom ytaktiva ämnen och silikoner måste avlägsnas.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Följ noggrant de installationsanvisningar som anges i metodbeskrivning, appliceringsmanual och arbetsinstruktioner som alltid måste anpassas efter aktuella förhållanden på arbetsplatsen.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Sika® metodbeskrivning: SikaProof® A+ system
- Sika® applikationsmanual: SikaProof® A+
- Produktblad: SikaProof® A+ 12

BEGRÄNSNINGAR

Installationsarbeten skall endast utföras av entreprenörer som är utbildade och godkända av Sika® eller professionella användare med erfarenhet inom denna typ av applikation.

- Montera inte SikaProof® Sandwich Tape under ihållande eller långvarigt regn eller snöfall
- Kraven på underlagets kvalitet och tillstånd måste uppfyllas, om inte måste lämpliga åtgärder vidtas. Kontakta Sika®s tekniska avdelning för mer information.
- SikaProof® Tape A+ är inte permanent UV-beständig
- Konstruktionsbetongen måste därför gjutas inom 90 dagar efter installationen av SikaProof® A+ membransystemet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Produktdatablad
SikaProof® Sandwich Tape
Augusti 2019, Version 01.02
020704210220000020



Produktdatablad
SikaProof® Sandwich Tape
Augusti 2019, Version 01.02
020704210220000020

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

BUILDING TRUST

