

Meltolit

770 E Special

EN 1045: FH 12

BESKRIVNING

Meltolit 770 E Special är ett flussmedel för lödning med silverlod i koppar, mässing, stål och rostfritt stål speciellt lämpad för applikationer med svårbrutna oxider samt där högt temperaturområde och långt smältintervall krävs. Används speciellt för hårdmetallskär, karbider och rostfritt stål. Typiska applikationer är ofta inom verktygsindustrin. Lämpligt för både flamlödning och induktion.

AKTIVITETSINTERVALL	LIVSLÄNGD	FÄRG
600-925°C (1100-1700°F)	6 månader om den förvaras torrt och mellan 5-25°C	Grå/brun pasta

GRUNDMATERIAL

Koppar, Kopparlegeringar, stål, rostfritt stål, karbider, hårdmetall

MEKANISKA EGENSKAPER

<i>pH</i>	<i>Flussrester</i>	<i>Densitet(g/cm³)</i>
8,0	Korrosiva, vattenlösliga	1,6

FÖRPACKNING

Förpackningsstorlek	Pasta 500g		
Artikelnummer	9M4303H002		

Rör om väl före användning. Endast homogent blandad pasta kommer att visa konstant och repeterbar prestanda. Tillsatser av vatten kan påverka dessa parametrar negativt. Fluxrester är frätande och kan avlägsnas mekaniskt eller genom betning.