

Pintari



Beskrivning

Pintari består av en robust polyesterstomme, med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur.

- ✓ Ner till 7° alt 18° taklutning
- ✓ Flera användningsområden

Användningsområde

Ytpappen Pintari lämpar sig för utförande av listtäckning (montering i takfallets riktning med trekantslister i samma riktning), vars lutning är minst 1:3 (ca 18°) i tvålagstäckning för såväl nya som gamla tak (underlagspapp eller ytpapp under). Förhållandet 1:3 avser att takfallet är en meter på en tre meters sträcka. Pintari ytpapp används också som rännalsvåd för takshingel eller som kragmaterial vid murstockar eller remsmaterial vid uppdrag för kalkklistrad ytpapp och shingel.

Montering

Underlaget kan vara träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t ex genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Pintari kan med lätthet också monteras på en gammal slät takpapp. Underlaget skall vara av spikbart träunderlag som skall vara rent, jämnt, torrt och stabilt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell AMA Hus -21, HSD.1331/1 (tjocklek minst 23 mm). Vid monteringen behövs inga specialverktyg eller anordningar. Pappen spikas till underlaget dolt med takpappspik (minst 2,5 x 25 mm). Spikavstånd 100 mm. Ingen spikning får synas efter monteringen. Skarvar och överlapp klistras med tätklister K-36 (alt T-Fix). För listtäckning användes utöver ytpappen, remsor av den samma samt trekantslister i trä. För detaljerad anvisning av montage på taket se insidan av rullens banderoll eller separat monteringsanvisning (avser listtäckning). Läs anvisningarna noga före påbörjandet av arbetet!

Art.nr	Benämning	Dimension
280004	Ytpapp PINTARI, svart	70 cm x 10 m
280005	Ytpapp PINTARI, grå	70 cm x 10 m
280006	Ytpapp PINTARI, grön	70 cm x 10 m
280007	Ytpapp PINTARI, röd	70 cm x 10 m
280008	Ytpapp PINTARI, brun	70 cm x 10 m
280009	Ytpapp PINTARI, terracotta	70 cm x 10 m
285015	Ytpapp PINTARI, koppar	70 cm x 10 m
285017	Ytpapp PINTARI, blå	70 cm x 10 m
285018	Ytpapp PINTARI, svart	10 cm x 10 m

Viktigt!

- Vid temperatur lägre än +5°C förvaras ytpappen 1-2 dygn i rumstemperatur före monteringen. Vid monteringen skall rullarnas våder sträckas jämnt och slätt med noga tryck för alla klistrade kanter!
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med tätklister K-36 (alt T-Fix).
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.
- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhus lagring. Får ej staplas!
- Tänk på att skonsamt belasta ytan speciellt under monteringen och åtgärda omedelbart eventuella skador på ytskiktet. Soliga och varma dagar bör undvikas vid monteringen då ytans varma skifferbeläggning kan skadas och orsaka bestående sämre utseende.
- Ytpapp Pintari är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.
- Använd rätt mängd klister vid monteringen (tätklister K-36). Överdrivet stor användning riskerar att skada ytskiktet och vandra ut genom de klistrade detaljerna med bestående deformationer som resultat.
- Mekanisk infästning skall vara varmgalvaniserad takpappspik minst dim 2,5 x 25 mm. Spikens längd skall anpassas till hela underlagets tjocklek och gå igenom träunderlaget med minst 2 mm på undersidan.

Teknisk specifikation

Produkttyp:	Ytpapp Gör-det-självt
Minsta taklutning:	7 °
Installation:	Mekanisk infästning med skarvklistring
Ytvikt (min):	3800 g/m ²
Tjocklek:	3 mm
Längd:	10 m
Bredd:	0,7 m
Täckande yta (ca):	6 m ²
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	SBS-elastomerasfalt
Övre yta:	Mineralgranulat
Undre yta:	Sand
Färg:	Grå, Svart, Röd, Grön, Brun, Terracotta, Koppar, Blå