

TopTite 3 GREEN



Beskrivning

TopTite 3 Green är en självklistrande ytpapp som består av en robust polyesterstomme med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller biobaserad råvara samt SBS-elastomer.

I pappens längdriktning finns en infästningsyta (för antingen pappspik eller skruv med bricka) och den självklistrande kanten som är försedd med en skyddsfolie.

- ✓ Biobaserat innehåll
- ✓ Ner till 3° taklutning
- ✓ Självklistrande
- ✓ Kan skruvas

Användningsområde

Produkten är avsedd för om- och nyläggning av yttertak vars lutning är minst 3°. Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka. Taket skall vara försett med utvändigt avvattningskanal. Takets yta bör ej överstiga 300 m² (då svetsat tätskikt är att föredra).

Montering

Underlag kan vara spontad träpanel, trärelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas. TopTite 3 Green kan även monteras på gammal slät takpapp. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell AMA-Hus -21, HSD.1331/1 (exempelvis spontad panel minst 23 mm). Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid temperaturer under +10°C används varmluftspistol för aktivering av klisterytorna. Vid tvärskarvar och annan klistring används tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix. Produkten är inte lämplig för tak med invändig avvattningskanal (takbrunnar). Till detta rekommenderas svetsbart tätskikt. Spikning utföres med pappspik minst 25 x 2,8 (varmförzinkad) alternativt skruv med bricka (TECCA art.nr 296015). Spikavstånd 100 mm. Skruvavstånd se anvisning (ca 30 st skruvar per rulle). Ingen spikning eller skruvning får synas efter montage.

Art.nr	Benämning	Dimension
285029	Ytpapp TopTite 3 GREEN, grå	100 cm x 7 m
285030	Ytpapp TopTite 3 GREEN, svart	100 cm x 7 m
285031	Ytpapp TopTite 3 GREEN, röd	100 cm x 7 m

Viktigt!

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuell kommande fuktproblem.

Teknisk specifikation

Produkttyp:	Ytpapp Gör-det-själv
Minsta taklutning:	3 °
Installation:	Mekanisk infästning och självklistrande skarv
Ytvikt (min):	4500 g/m ²
Tjocklek:	3,2 mm
Längd:	7 m
Bredd:	1 m
Täckande yta (ca):	5,95 m ²
Stomme:	Polyesterfiberfilt förstärkt med glasfiber
Asfalt:	SBS-elastomerasfalt/självhäftande
Övre yta:	Mineralgranulat
Undre yta:	Sand
Klisterkant och infästningsyta:	150 mm
Färg:	Grå, Svart, Röd