

Renegade ES 210i

Ultimat hållbarhet i bärbar design



Renegade ES är en professionell 1-fas, MMA- och Live TIG-svetsmaskin med det mest motståndskraftiga IP23-höljet utformat för användning i krävande miljöer. Renegade ES är utrustad med en högkvalitativ bärrem med flera lyftpunkter och är redo att flytta med dig när bärbarhet krävs. Dessutom ger en inbyggd aktiv PFC-krets en oavbruten strömförsörjning, även med långa förlängningskablar (upp till 100 m).

Renegade ES har utformats för att svetsa med alla typer av elektroder i överlägsen kvalitet, inklusive 6010 cellulosa. Användaren har direkt tillgång till parametrar och minnesknappar, vilket gör maskinen mycket lätt att arbeta med.

- Robust maskinhölje med IP23 klassning för inomhus- och utomhusbruk
- För professionell MMA-svetsning med elektroder upp till 4 mm
- PFC för stabil ljusbåge även med extra lång nätkabel, upp till 100 m
- en kraftfull spänningsförstärkare ger ytterligare bågspänning för överlägsen svetsprestanda med cellulosaelektroder
- Panel som är enkel och snabb att ställa in ökar noggrannheten och minskar stilleståndstiden
- Justerbar Hotstart och ArcForce för optimal ljusbågjustering
- 3 minnesinställningar för enkel åtkomst till svetsparametrar
- ESAB Handy 200 elektrodhållare ingår

Industri

- Skepps- och offshorevarv
- Civil konstruktion
- Pipelinetillverkning
- Reparation och underhåll
- Tung industriell tillverkning
- Industriell och allmän tillverkning
- Gruvdrift
- Stålmontage

Besök esab.com för mer information.



Fjärrkontroll som tillval



Renegade ES 210I

Specifikationer	
Nätspänning	115/230 VAC ± 15%, 1PH, 50/60 Hz
Säkring, trög	16 A
Klassad KVA	3,3 KVA (115VAC), 6 KVA (230VAC)
Energisparläge	<30 W
Uteffekt vid MMA-svetsning	115 VAC: 110A / 24.4V vid 25% 71A / 22.8V vid 60% 55A / 22.2V vid 100% 230 VAC: 180A / 27.2V vid 25% 116A / 24.6V vid 60% 90A / 23.6V vid 100%
Uteffekt vid TIG-svetsning	115 VAC: 140A / 15.6V vid 25% 90A / 13.6V vid 60% 80A / 12.8V vid 100% 230 VAC: 210A / 18.4V vid 25% 135A / 15.4V vid 60% 105A / 14.2V vid 100%
Inställningsområde MMA	115 VAC MMA: 15A / 20.6V – 110A / 24.4V 230 VAC MMA: 15A / 20.6V – 180A / 28.4V
Inställningsområde TIG	115 VAC TIG: 10A / 10.4V – 140A / 15.6V 230 VAC TIG: 10A / 10.4V – 210A / 18.4V
Effektfaktor Max ström	99 %
Tomgångsspänning	78 VDC
Kapslingsklass	IP23
Drifttemperatur	-10 till +40 °C (+14 till +104 °F)
Mått	460 x 200 x 320 mm
Nätstickpropp	CEE 16 A
Vikt	9,9 kg

Beställningsinformation	
Renegade ES 210I	0447700881

Leveransen inkluderar: strömkälla, 3m nätkabel med stickkontakt,, 3 m svetskabel med elektrodhållare, axelrem.

Tillval och tillbehör	
MMA 4 Analog Fjärrkontroll inkl. 10 m kabel	0700500084
Elektrodhållare, Handy 200 A med 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Återledarkabelsats, OKC 50, 3 m	0700006901
Återledarkabelsats, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG Fotpedal, 4,5 m kabel och 8-polig kontakt	W4014450
Vagn 2-hjul för Renegade	0460330881
Axelrem	0445197880
SR-B 17V TIG-brännare, Luft, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG-brännare, Luft, OKC 50, 4 m	0700025522



ESAB/esab.se

