

# Tryckmätare

vätskedämpad

nedåtriktad typ 2750 dim 63

Datablad **A02.05.01**

utg.08.01

<b>Utförande</b>	Vätskedämpad tryckmätare för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier
<b>Typ</b>	<b>2750 dim 63</b>
<b>Husdiameter</b>	Dim 63 mm
<b>Mätnoggrannhet</b>	kl. 1,6%
<b>Hus</b>	Rostfritt stål med polerad trekantsring
<b>Tätning</b>	O-ringstättning mellan hus och anslutning
<b>Glas</b>	PMMA-plast
<b>Mätsystem</b>	Medieberörda delar av kopparlegering
<b>Verk</b>	Platinamässing
<b>Tryckenhet</b>	Bar/Pascal
<b>Skala</b>	Vit skala av plast med Ahlsell-logo
<b>Tryckanslutning</b>	G 1/4" nedåtriktad anslutning
<b>Fyllning</b>	Glycerin 99,7%
<b>Tillåtet arbetstryck</b>	Växlande belastning 2/3 av skalvärdet, vid tillfällig belastning hela skalvärdet
<b>Drifttemperatur</b>	-20 till +60° C
<b>Skyddsklass</b>	IP 65
<b>Förpackning</b>	Enstycksförpackad Etikett med Ahlsell-nr och streckkod



Ahlsell	SINI-nr	Beskrivning	Tryck
5113288	97250100	2750.63 G1/4	-1/0 bar/kPa
5113289	97250102	2750.63 G1/4	0-1 bar/kPa
5113290	97250104	2750.63 G1/4	0-2,5 bar/kPa
5113291	97250106	2750.63 G1/4	0-4 bar/kPa
5113292	97250107	2750.63 G1/4	0-6 bar/kPa
5113293	97250108	2750.63 G1/4	0-10 bar/MPa
5113294	97250111	2750.63 G1/4	0-16 bar/MPa
5113295	97250113	2750.63 G1/4	0-25 bar/MPa
5113296	97250115	2750.63 G1/4	0-40 bar/MPa
5113297	97250117	2750.63 G1/4	0-60 bar/MPa
5113298	97250119	2750.63 G1/4	0-100 bar/MPa
5113299	97250120	2750.63 G1/4	0-160 bar/MPa
5113300	97250122	2750.63 G1/4	0-250 bar/MPa

## AB Svenska Industri Instrument SINI

Huvudkontor Box 8923, 402 73 Göteborg  
Avdelningskontor Box 1208, 751 42 Uppsala

## Besöksadress

Exportgatan 38 D  
Suttungsgränd 3

## Telefon

031-742 56 00  
018-10 00 33

## Telefax

031-742 56 01  
018-10-00 44

## Internet

www.sini.se  
mail: info@sini.se



Part of your business

# Tryckmätare

vätskedämpad

nedåtriktad typ 2750 dim 63

Datablad **A02.05.01**

utg.08.01

