

**Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt**

Kyl-frysaren 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Temperaturkontroll för att skydda smakerna.

40 % snabbare nedkylning med ColdSense. Sensorer i kylskåpet och i rummet reagerar snabbt på förändringar och bibehåller en stabil temperatur. En snabb nedkylning säkerställs och rätt temperatur justeras snabbt. Mindre temperaturförändringar skyddar konsistensen på varje frukt.

Produktfördelar**Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta**


Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.




- Automatisk avfrostning i kylan
- Praktisk flaskhylla i dörren
- Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel

Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller

Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet med fingertopparna.

**Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller**

Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet med fingertopparna.

**Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze**

Snabbinfrysningfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.

Pålitliga hyllor med säkerhetsglas

Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	195/110	Längd handtag	Medium
Typ av dörr	Välvd	Produktnummer (PNC)	925 053 333
Produktmått H x B x D, mm	1750x595x647	EAN-kod	7332543728473
Installation	Fristående		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Energi klass	E		
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T		
Avstånd till sidovägg, mm	20		
Avfrostningsteknik	LowFrost		
Hjul/Fötter	Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill		
Köldmedel	R600a		
Köldmedel vikt	109		
Sladdlängd, (ca) m	2.4		
Energiförbrukning, kWh per år	233		
Ljudnivå, dB(A)	40		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	18		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningkapacitet, kg/dygn	5.2		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg på luckan	Vit		
Färg sida	Vit		
Typ av handtag	Bluefire		
Handtag material och färg	Plast, Vit		

