

# Produktinformationsblad

|                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Varumärke                                                                                                 | Electrolux        |
| Modellbeteckning                                                                                          | LFG337W 942022591 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år)                                                                          | 56.9              |
| Energieffektivitetsklass                                                                                  | C                 |
| Flödesdynamisk effektivitet                                                                               | 18.1              |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                                                         | C                 |
| Belysningseffektivitet (lux/W)                                                                            | 50.4761904761905  |
| Belysningseffektivitetsklass                                                                              | A                 |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)                                                                           | 65.1              |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                                                         | D                 |
| Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m <sup>3</sup> /h)                          | 165/420           |
| Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m <sup>3</sup> /h)                                         | -                 |
| Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A)) | 44/62             |
| Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))                | -                 |
| Effektförbrukningen i standby-läge (W)                                                                    | 0                 |
| Effektförbrukningen i frånläge (W)                                                                        | 0.01              |

## INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

| Attributnamn                                            | Symbol               | Värde                | Enhet             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Modellbeskrivning                                       |                      | LFG337W<br>942022591 |                   |
| Årlig energiförbrukning                                 | AEC <sub>fläkt</sub> | 56.9                 | kwh/a             |
| Tidsökningsfaktor                                       | f                    | 1.3                  |                   |
| Flödesdynamisk effektivitet                             | FDE <sub>fläkt</sub> | 18.1                 |                   |
| Energieffektivitetsindex                                | EEl <sub>fläkt</sub> | 71.7                 |                   |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt    | QBEP                 | 247.6                | m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt          | PBEP                 | 290                  | Pa                |
| Maximalt luftflöde                                      | Q <sub>max</sub>     | 420,0                | m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt | WBEP                 | 110.2                | W                 |
| Märkeffekt för belysningsystemet                        | WL                   | 6.3                  | W                 |
| Genomsnittlig belysning över kokytan                    | E <sub>medel</sub>   | 318                  | lux               |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge                 | P <sub>s</sub>       | 0                    | W                 |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge                    | P <sub>o</sub>       | 0.01                 | W                 |
| Ljudeffektnivå                                          | LWA                  | 62                   | dB                |

### EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

#### Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilter när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilter när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.